

硬さ:TH3テスター

圧縮力を素早く確認するための生産エリアでの使用に最適です。TH3は、携帯型で使いやすい靱剤硬度計です。

負荷をかけるためにマルチターンの低摩擦ハンドルホイールを使用して、TH3は2つの負荷範囲で使用できます。

200Nまたは500N(それぞれTH3/200およびTH3/500)まで負荷をかけることができます。

データ出力オプションの選択肢が広く、破断力がLCDディスプレイに表示されます。

容易な校正検証により、このテスターは、生産現場で、迅速かつ容易に靱剤硬度試験を行う事ができます。

TH3:主な特長



簡単な校正検証



単位の選択
(N、g、lbs、オンス)



液晶ディスプレイ



携帯型装置
ゴミ収集トレー



広範なデータ報告出力オプション



靱剤の測定
< 30mm diameter

レポート

TH3にはRS-232、ミットヨが付属しています。アナログデータを標準で出力します。全表示ニュートンによる破壊力を含む測定値、グラム、ポンドまたはオンスは、に送信することができます。パソコンやプリンタなどの外部機器

TH3シリーズ

カテゴリ番号	説明
7801	靱剤硬度計モデルTH3/200
7802	靱剤硬度計モデルTH3/500
7803	再校正証明書
7804	校正検証ハンガーと重り
4902	TH3テスタ用ミニプロセッサ
9005	コンパクトプリンター(フォースゲージ)